

Bettfräsmaschine - Universal

AUERBACH FBE 1500



Lagernummer:	0400334
Maschinenart:	Bettfräsmaschine - Universal
Fabrikat:	AUERBACH
Typ:	FBE 1500
Baujahr:	2004
Steuerungsart:	CNC
Ursprungsland:	Deutschland
Lagerort:	Leipzig 5
Lieferzeit:	auf Anfrage
Frachtbasis:	ab Standort Leipzig, frei verladen unverpackt
Preis:	Auf Anfrage



Technische Details

x-Weg:	1500 mm
y-Weg:	1000 mm
z-Weg:	1000 mm
Steuerung für Programm:	TNC 530
Betriebsstunden Spindel:	noch nicht bekannt h
Frässpindeldrehzahlbereich:	1: 30 bis 930 und 2: 930 bis 4000 / steples U/min
Werkzeugaufnahme:	horiz./vertical: SK 50 (DIN 69871/Din 69872 Form A)
Drehmoment an der Spindel:	1000 Nm
Spindelkopf schwenkbar links und rechts:	90 °
Vorschub:	1 - 6000 mm/min
Vorschubkraft:	30 kN kN
Eilgang:	15 m/min
Anzahl der Werkzeuge:	1 St.
Aufspannfläche Tisch L x B:	1600 x 800 mm
Tischbelastung:	40 kN kN
Betriebsspannung:	400 V / 50 HZ V
Gesamtleistungsbedarf:	42 kW
Maschinengewicht ca.:	15,2 t
Abmessung Maschine ca. LxBxH:	3,1 x 4,7 x 2,6 m
Abmessungen:	Kühlfilter: 1,9 x 1,6 x 1,4 mm
Raumbedarf ca. LxBxH:	ca. 38,5 m ² m ²
Druckluft:	6,3 bar

Zusatzinformationen

Anwendungen:

Fräsen, Bohren; Gewindeschneiden, Ausbohren
mit direkte codierte Längenmesssysteme
die Führungen der 3 Achsen sind Flachführungsbahnen
Fräskopfstellung gesteuert +/-90°
IKZ und Außenkühlung
Frässpindel Nennantriebsleistung 22 kW
mit integrierten Hydraulik Aggregat bis 100bar Betriebsdruck
mit Kühlmittleinrichtung, mit Hochdruckpumpe 60 bar (Innenkühlung), Nennfördermenge 20 l/min. und Niederdruckpumpe 4 bar (Außenkühlung) sowie Sprühpistole
Kompaktbandfilter RESY REBER SYSTEMATIC GmbH, Typ KBF 452/710

Bettfräsmaschine - Universal

AUERBACH FBE 1500



Scharnierband Späneförderer DGS, Typ SSF 600 P50

Zubehör:

Messtaster SK40

Referenzwerkzeug SK40

Fräskopf SEMPUCO